- 1 Außenliegende Räder mit Kunststoffkotflügeln
- 2 Seitenwände, 2210 mm Gesamthöhe, aus doppelwandigem Aluminiumprofil
- 3 Massives, umlaufendes Aluminiumdachprofil
- 4 Heckklappe mit Trittleistengummi, 2 Gasdruckfedern und Aufstiegstritt
- 5 Hinten elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen
- 6 Polyhaube und Polybug in Silber
- **7 getönte Ausstellfenster** links und rechts oben
- 8 Hohe Einstiegstür rechts mit 3-Punkt-Verriegelung
- 9 AluBiComp Boden, 21 mm stark mit Gummiboden, 8 mm stark, verklebt und versiegelt
- 10 Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit Panikentriegelung
- 11 Gerade Mitteltrennwand
- 12 Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- 13 Innenbeleuchtung
- 14 Stabile Dachkonstruktion mit Dachbügel
- 15 Große begehbare Kabine mit hoher Einstiegstüre vorne mit Sattel- und Trensenhalter
- **16 Hohe Türe in Zwischenwand** zur vorderen Kabine (optional)
- 17 Automatikstützrad
- 18 13-poliger Stecker, Rückfahr- und Nebelschlussleuchte



